



EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o.

Dolné Rakovce 1940/22, 039 01 Turčianske Teplice
Tel/fax: 043/4924 214, 4924 073, 0905 329 195, 0905 804 200
e-mail: technik@express-alarm.sk web: www.express-alarm.sk



EB12 - OUTDOOR - Bezdotykové tlačidlo, povrchové

Vonkajšie vodotesné bezdotykové odchodové tlačidlo s podsvietením EB12-outdoor je kompletne z výroby zaliate epoxidom, je možné inštalovať ako v exteriéri, tak v interiéri, a to aj v miestach so zvýšenou expozíciou vode - umývárne, kúpeľne, bazény atď.

Tlačidlo však nie je vhodné do prostredia s nadmernou vzdušnou vlhkosťou (95%), výskytom teplej či kondenzujúcej vodnej pary - typicky pracovne, sauny a pod.

Odchodové tlačidlo je vybavené podsvietením, umožňujúcim jednoduchú orientáciu o pozícii tlačidla aj v tme av pohotovostnom režime svieti na červeno.

K aktivácii tlačidla EB12-outdoor dôjde priblížením objektu k čelu tlačidla na vzdialenosť 3 až 15 centimetrov.

Citlivosť IR snímača priblíženia je možné regulovať potenciometrom s označením "D". Aktivácia zopne relé (NO/COM/NC) na dobu 0 - 30 sekúnd a farba podsvitu sa zmení na zelenú.

Dobu zopnutia je možné regulovať potenciometrom s označením "T".

Čelný panel tlačidla EB12-outdoor je zo zatmaveného polykarbonátu s priezormi (uprostred - IR snímač av rohu - LED podsvietenie) a obsahuje symbol na otvorenie dverí.

Telo tlačidla je tvorené odolným termoplastom bielej farby, ktoré sa pomocou zadnej montážnej dosky inštaluje na príslušné krabice PK-1, PZ1 či iné, K68 kompatibilné krabice.

Špecifikácia

Typ výrobku: vodotesné bezdotykové podsvietené odchodové tlačidlo

Napájanie: 12 V DC

Signalizácia stavu: LED dióda | pokoj - červená | aktivácia - modrá

Prúdový odber: 35 mA

Ovládanie výstupu: detekčná vzdialenosť: 3 - 15 cm | nastaviteľná | trimer "D" bezdotykový IR snímač priblíženia

Typ výstupu: doba zopnutia relé: 1 - 30 s | nastaviteľná | trimer "T" 1x relé (NO/COM/NC), max. záťaž 24 VDC @ 1A (max. 24W)

Kabeláž: zaliate farebne značené vodiče, cca 15 cm.

Farba vodičov: červená (+12V) | čierna(GND) NO (žltá) | COM (biela) | NC (zelená)

Inštalácia: na povrch / na krabici K68 / pomocou PK1 alebo PZ1

Farba krytu: biela

